

# AV620N

Scanner Workgroup di rete e USB

**Liberatevi della carta al tocco di un pulsante!**

AV620N è uno scanner compatto fronte/retro a lastra piana e alimentatore da 50 fogli. Può essere connesso sia direttamente tramite porta USB che alla rete ethernet aziendale. Inoltre se nella porta USB viene inserito un USB drive è possibile memorizzarvi lì le scansioni semplicemente premendo un tasto. Con una velocità di scansione di 20 ppm/40 ipm e un prezzo molto contenuto, è lo scanner A4 ideale per la digitalizzazione di qualsiasi tipo di documento, in fogli sciolti o rilegato che sia.

## Specifiche

AV620N è il nuovo scanner Avison che integra in un design compatto lastra piana e ADF fronte/retro da 50 fogli dotato di sensore ultrasonico di prese doppie. In tal modo Av620N consente di acquisire la più ampia varietà di documenti, siano essi fogli sciolti che documenti rilegati o spillati (contratti, riviste, libri ecc.).



Dispone sia di porta USB che ETH per la connessione in rete. A corredo dello scanner vengono forniti i software *Nuance Paperport 11SE* per l'archiviazione dei documenti, *Avison Button Manager 2* che permette di effettuare la scansione direttamente da scanner, con la semplice pressione di un tasto e *Avison AVScan 5* che offre un potente strumento di acquisizione ed editing delle immagini (ritaglio, raddrizzamento intelligente, soglia dinamica, eliminazione pagine bianche e dei disturbi, filtraggio colori, ecc.).

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso

Tipo di scanner	Scanner fronte-retro con ADF e lastra piana
Risoluzione ottica	600 dpi, sino a 1200 dpi mediante interpolazione
Profondità colore	48 bit interni/24 esterni
Ottica-Illuminazione	CIS / Led
Velocità di scansione	20 ppm/ 40 ipm a 300 dpi B/N, grigi e colore
Dimensione max documenti	Da 90 x 90 mm a 216 x 356 mm
Spessori carta ammessi per ADF	60-107 g/mq
Capacità ADF	Fino a 50 fogli
Rilevamento prese doppie	A ultrasuoni
Elaborazione immagini	Filtraggio colore, diffusione di errore
Interfaccia	USB 2.0, ETH 10/100
Display	LCD, 2 righe da 16 caratteri
Alimentazione elettrica	100-240V 47- 63 Hz (Auto switching)
Consumo elettrico	< 15 W
Ambiente operativo	Temperature 10-35°C Umidità 10% - 85% RH
Emissioni acustiche	Standby <40 dBA, operativo <58 dBA
Dimensioni (A,L,P)	237 x 453 x 324 mm
Peso	4,3 kg
Produttività giornaliera	2.500 pag.
MTBF	5.000 ore
Software inclusi	Driver TWAIN, WIA e ISIS, AVScan 5.0 (acquisizione documenti in formato PDF, TIFF e JPEG), Avison Button Manager 2 (scansione diretta da pulsante), Nuance PaperPort 11SE
Conformità e certificazione dei prodotti	IEC 1000-4-2 ESD Standard Level 3, UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950 FCC Part 15 Subchapter J Class B, Direttiva Europea 89/336