

FB6280E Scanner Dipartimentale A3 simplex a colori

Lastra piana A3 velocissima
Alimentatore di fogli da 50 ppm



Grazie alla speciale ottica CCD che acquisisce le immagini sino a 2 mm dal bordo lastra e senza distorsioni, lo scanner dipartimentale FB6280E è la scelta migliore per chi deve scansionare velocemente (2,5" per un A3 a 300 dpi b/n) grandi formati, anche se spessi come libri o pratiche rilegate. L'alimentatore automatico fronte da 50 fogli e 50 ppm consente l'acquisizione massiva di documenti in applicazioni documentali.

Specifiche

FB6280E, con il suo ADF da 50 pag. e 50 ppm, è per molte categorie di utenti lo scanner A3 più versatile ed economico.

I driver TWAIN e ISIS di ultima generazione hanno tutte le funzionalità per una perfetta gestione delle immagini sia in ambito DM che OCR.

La presenza del tasto di scansione diretta permette di convertire i documenti in immagini (incluso il formato PDF ricercabile) e di memorizzarle nelle cartelle prescelte senza necessità di applicazioni software esterne.

FB6280E è anche abbinabile a un qualsiasi altro scanner Avison solo ADF: verranno comunque gestiti come un'unica periferica.

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso

Tipo di scanner	Scanner a lastra piana con ADF opzionale (ADF4030E)
Risoluzione ottica	600 x 1200 dpi
Sensore immagini / Fonte luminosa	CCD / Lampada bianca
Velocità di scansione da lastra piana	2,5" (b/w 300 dpi A3), 4,8" (colori 300 dpi)
Velocità di scansione da ADF	50 ppm (b/w 200 dpi A4)
Dimensione documenti per ADF	Da 152 x 177 mm a 299 x 431 mm
Spessore carta	da 49 a 120 g/mq
Capacità ADF	50 fogli da 80 g/mq
Elaborazione immagini	Filtraggio colore, diffusione di errore, 7 effetti mezzitoni
Interfaccia	USB 2.0
Alimentazione elettrica e consumo	100-240V 50-60Hz (Auto switching); < 39 W
Ambiente operativo	Temperature 10-35°C - Umidità 10% - 90% RH
Emissioni acustiche	In standby meno di 45 dBA - In funzione meno di 56 dBA
Dimensioni (A,L,P)	135 x 645 x 428 mm (escluso ADF)
Peso	7,6 Kg (11,7 kg con ADF4030E)
Produttività giornaliera e MTBF	3.500 pag./giorno – 5000 ore
Software inclusi	Driver TWAIN e ISIS, Paperport 11SE, Button Manager (scansione diretta da pulsante in 9 modi diversi), AVScan (acquisizione e miglioramento immagini)
Conformità e certificazione dei prodotti	IEC 1000-4-2 ESD Standard Level 3, UL1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950 FCC Part 15 Subchapter J Class B, Direttiva Europea 89/336